



Oldalfali split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Titánium dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (standard)
- ✓ Programozható infrasugaras távvezérlő
- ✓ 3 fokozatú ventilátor
- ✓ Mikroprocesszoros vezérlés
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ Hűtő/Fűtő (csak hőszivattyús modellek esetén) /Szárító/Ventilátoros és Energiatakarékos üzemmód
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay oldalfali split berendezések

Hűtős berendezések

	Beltéri Kültéri	MWM 020 F		MWM 025 F		MWM 030 F	
		M4LC 020B	M4LC 020B 3F	M4LC 025B	M4LC 025B 3F	M4LC 030C	M4LC 030C 3F
Névleges hűtőteljesítmény	W	5 363	5 363	6 155	6 155	8499	8499
Névleges telj. felvétel	W (50 Hz)	2298	2079	2850	2698	2877	2877
Hűtőközeg típusa		R407C					

Hőszivattyús berendezések

	Beltéri Kültéri	MWM 020 FR		MWM 025 FR		MWM 030 FR	
		M4LC 020BR	M4LC 020BR 3F	M4LC 025BR	M4LC 025BR 3F	M4LC 030CR	M4LC 030CR 3F
Névleges hűtőteljesítmény	W	5 129	5 129	6 008	6 008	8499	8499
Névleges fűtőteljesítmény	W	5 569	5 569	7 034	7 034	8792	8792
Névleges telj. felv. Hűtésben	W (50 Hz)	2188	2079	2571	2698	2767	2737
Névleges telj. felv. Fűtésben	W (50 Hz)	2282	2089	2549	2780	2707	2717
Hűtőközeg típusa		R407C					

Általános adatok

	Beltéri	MWM 020 F/FR		MWM 025 F/FR		MWM 030 F/FR	
		M4LC 020B/BR	M4LC 020B/BR 3F	M4LC 025B/BR	M4LC 025B/BR 3F	M4LC 030C/CR	M4LC 030C/CR 3F
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50					
Légszállítás	m ³ /h	817		986		1257	
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	45 / 42 / 39		47 / 44 / 42		49 / 47 / 45	
Méret (M / SZ / Mé)	mm	306 / 1062 / 202				360 / 1200 / 200	
Súly	kg	16				17	
	Kültéri	M4LC 020B/BR		M4LC 025B/BR		M4LC 030C/CR	
		M4LC 020B/BR 3F	M4LC 025B/BR 3F	M4LC 025B/BR 3F	M4LC 025B/BR 3F	M4LC 030C/CR	M4LC 030C/CR 3F
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Hangnyomásszint	dBA	52		53		58	
Méret (M / SZ / Mé)	mm	646 / 840 / 330				850 / 1030 / 400	
Súly	kg	57		58		95	
Csőméret	Folyadék	6		16		10	
	Gáz	6		16		10	

1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA.

2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 5151: 1994(E)-NEK.

3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSEKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:

HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI, 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSEKLET.

FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI, 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSEKLET.



McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay International • www.mcquay.com
McQuay Italia S.p.A. • www.mcquayitalia.com

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98
info@mcquay.szanyo.hu • www.mcquay.hu

Az Ön McQuay partnere: